

RECESS MOUNTED DOWNLIGHT

โคมดาวน์ไลท์แบบปรับมุมได้ สำหรับติดตั้ง



RECESS MOUNTED DOWNLIGHT / โคมดาวน์ไลท์แบบปรับมุมได้ สำหรับติดตั้ง



LED COB
20 W



111
Ø140 mm.
Ø150



LED COB
30 W



109
Ø160 mm.
Ø170



45°

Unit : mm.

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Cat. No. / รหัสสินค้า	821.06.285	821.06.286	821.06.287	821.06.288
Wattage / กำลังไฟฟ้า	20 W		30 W	
Colour temperature อุณหภูมิสี	3,000 K (Warm white)	5,000 K (Cool white)	3,000 K (Warm white)	5,000 K (Cool white)
Colour housing / สีวัสดุโคม	White / ขาว			
Lifespan / อายุการใช้งาน	50,000 Hrs. / ชั่วโมง			
Luminous flux / อัตราความสว่าง	1,600 lm / ลูเมน		2,000 lm / ลูเมน	
Operating voltage / แรงดันที่ใช้งาน	220-240 V (50/60Hz)			
CRI / ค่าชี้วัดของแสง	Ra ≥ 80			
Beam angle / มุมกระจายแสง	45°			
Material / วัสดุโคม	Aluminium Die-Casting with Electrostatic Powder Coating อะลูมิเนียมไดแคสต์ เคลือบสีฝุ่น			
Reflector / วัสดุกระจายแสง	Aluminium Anodized Specular Silver / อะลูมิเนียมแอนโอดIZED สีนีเงิน			

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH ARCHITECTURAL LIGHTING 2019). บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH ARCHITECTURAL LIGHTING 2019)